

Checkliste «Sehbehindertengerechte Bushaltestellen»

Sind die Anforderungen in den Design-Standards Ihres Unternehmens implementiert?
 An wie vielen der in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Haltestellen sind sie umgesetzt?
 Besteht ein Zeitplan für die Anpassung bei bestehenden Anlagen?

Bauliche Anforderung Frist für die Umsetzung gemäss BehiG: Ende 2023 Detailanforderungen siehe MB 120		implementiert	Anzahl umgesetzt	von total (Anzahl)	geplant bis	MB 120
1	Bushöfe: taktil-visuelles Leitliniensystem zum Auffinden der Inseln und Haltepunkte					S. 8
2	Haltestellen in Fahrbahnmitte: Querung mit Fussgängerstreifen					S. 8
3	Taktil-visuelles Leitliniensystem bei Umsteigebeziehungen zwischen nahegelegenen Haltepunkten (Bahn – Bus, Bus – Bus,...)					S. 9
4	Visuelle Kennzeichnung von Haltekanten mit Höhe > 0.20 m					S. 9
5	Einstiegsposition mit taktil-visueller Einstiegsmarkierung gekennzeichnet					S. 9
6	Position Fahrgastinformationen: nahe der Einstiegsmarkierung (Liniennummern, Haltestellen-Namen, Text-to-speech-Taster)					S. 10
7	Taktil-visuelle Leitlinie zu Informationsträgern mit Text-to-speech					S. 10
8	Seitenwände von Witterungsschutz: Abstand zum Boden ≤ 0.30 m					S. 10
9	Glasflächen an Witterungsschutz visuell gekennzeichnet					S. 10
10	Mehrfachhaltestellen und Bushöfe: taktile Bezeichnung der Haltepunkte, wenn fest zugewiesen auch Liniennummer und Fahrziel					S. 11

Anforderung an Fahrgastinformationen Frist für die Umsetzung gemäss BehiG: Ende 2013 Detailanforderungen siehe MB 120		implementiert	Anzahl umgesetzt	von total (Anzahl)	geplant bis	MB 120
11	Gute Beleuchtung der Abfahrtsanzeiger und Informationen					S. 9
12	Dynamische Fahrgastinformationen nach dem 2-Sinne Prinzip über einen Text-to-speech - Taster als akustische Information abrufbar					S. 11
13	Bildschirme, Fahrpläne, Textinformationen: Inhaltszeilen max. 1.60 m über Boden, min. Versalhöhe 5 mm					S. 11
14	Schriftgrösse von Überkopfanzeigen, Haltestellennamen, Nummern: 30 mm* Versalhöhe pro 1 m Lesedistanz					S. 11
15	Helligkeitskontrast zwischen Schrift und Hintergrund $C_M \geq 0.7$					S. 11

*25 mm nach VAböV, Art. 5, Abs. 4